

ALTEZZO L 150 K 5200LM 840 IP65 RAL7016 40W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5200
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Matériau du diffuseur:	PC
Angle d'éclairage [°]:	110
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	150/150/500

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'applique Altezzo L 150 K complète toute la gamme d'éclairage extérieur de la série Altezzo. Elle se caractérise par sa forme classique et simple et ses bonnes performances lumineuses et mécaniques. Il est disponible avec trois températures de couleur de lumière 2700 K 3000 K et 4000 K.

APPLICATION

L'étanchéité élevée (IP65) et la résistance aux chocs (IK08) de la lampe murale lui permettent d'être utilisée à l'extérieur. Il fera ses preuves en tant qu'éclairage des façades et des abords des bâtiments. Avec les autres produits de la gamme Altezzo, il assurera un éclairage de qualité, respectueux de l'œil et de la sécurité, ainsi que la cohérence du design dans les lotissements, les parcs et les jardins.

ALTEZZO L 150 K 5200LM 840 IP65 RAL7016 40W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	984365	Couleur du corps:	RAL7016
EAN:	5905963984365	Dimensions de montage [mm]:	75x75 - 90x90
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	40	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5200	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	130	Température de travail [° C]:	od - 30 do + 50
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	3.200
Classe énergétique:	D	Certificat CE:	181/2023
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	accentuer
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	150/150/500	Type de diffusion:	général
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	aluminium		

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:181/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl