

# ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	40
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	2700
Matériau du diffuseur:	PC
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	150/150/500

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'applique Altezzo L 150 K complète toute la gamme d'éclairage extérieur de la série Altezzo. Elle se caractérise par sa forme classique et simple et ses bonnes performances lumineuses et mécaniques. Il est disponible avec trois températures de couleur de lumière 2700 K 3000 K et 4000 K.

## APPLICATION

L'étanchéité élevée (IP65) et la résistance aux chocs (IK08) de la lampe murale lui permettent d'être utilisée à l'extérieur. Il fera ses preuves en tant qu'éclairage des façades et des abords des bâtiments. Avec les autres produits de la gamme Altezzo, il assurera un éclairage de qualité, respectueux de l'œil et de la sécurité, ainsi que la cohérence du design dans les lotissements, les parcs et les jardins.

# ALTEZZO L 150 K 4600LM 827 IP65 RAL7016 40W

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	984389	Dimensions de montage [mm]:	75x75
EAN:	5905963984389	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale du luminaire [W]:	40	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4600	Température de travail [° C]:	od -30 do +50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	155/155/505
Classe énergétique:	D	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	82
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	3.200
Température de couleur [K]:	2700	Type de catégorie:	accentuer
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie [ans]:	5
Type de diffusion:	général	Certificat CE:	<a href="#">181/2023</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">852/2025</a>
Couleur du corps:	RAL7016	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	150/150/500		

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 181/2023