


MESSAGGIO 1261 MM 5400 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	575570
Moc znamionowa [W] - zakres:	57
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	5400
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1261/80

CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wewnątrz lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO 1261 MM 5400 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	575570	Materiał korpusu:	stal
EAN:	5905963575570	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa [W] - zakres:	57	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1261/80
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	5400	Wymiary montażowe [mm]:	340
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	Materiał podkładu:	aluminium
Klasa ochronności:	I	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	Sterowanie:	tak
SDCM:	≤ 3	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	171/168/1271
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Żywotność LED L80B20 [h]:	63000	Waga netto [kg]:	4
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	116 x 58	Kategoria typ:	architektoniczne
Typ rozsyłu:	open space	Certyfikat CE:	207/2023
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL		

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 207/2023