

# MESSAGGIO 1541 MM 3400 LM 830 IP20 I KL. DALI 64 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Indeks:</b>                                 | 575631       |
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 64           |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 3400         |
| <b>Klasa ochronności:</b>                      | I            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000         |
| <b>SDCM:</b>                                   | ≤ 3          |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PC           |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL         |
| <b>Kolor korpusu:</b>                          | czarny       |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 1230/1541/80 |

## CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziałą, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wnętrze lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewni trwałość produktu.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO 1541 MM 3400 LM 830 IP20 I KL. DALI 64 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                                |               |                                                   |                             |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indeks:</b>                                 | 575631        | <b>Materiał korpusu:</b>                          | stal                        |
| <b>EAN:</b>                                    | 5905963575631 | <b>Kolor korpusu:</b>                             | czarny                      |
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 64            | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                    | 1230/1541/80                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 3400          | <b>Wymiary montażowe [mm]:</b>                    | 340                         |
| <b>Źródło światła:</b>                         | moduł LED     | <b>Stopień szczelności:</b>                       | IP20                        |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>      | 220 - 240     | <b>Sposób montażu:</b>                            | zwieszany                   |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                     | 50 - 60       | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>                    | od -25 do +35               |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>     | 53            | <b>Materiał podkładu:</b>                         | aluminium                   |
| <b>Klasa ochronności:</b>                      | I             | <b>DIMM DALI:</b>                                 | tak                         |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 3000          | <b>Sterowanie:</b>                                | tak                         |
| <b>SDCM:</b>                                   | ≤ 3           | <b>Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:</b> | 171/168/1551                |
| <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>               | 99000         | <b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>             | 1                           |
| <b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>               | 63000         | <b>Waga netto [kg]:</b>                           | 4.870                       |
| <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>               | 31000         | <b>Gwarancja [lata]:</b>                          | 5                           |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                      | 116 x 58      | <b>Kategoria typ:</b>                             | architektoniczne            |
| <b>Typ rozsyłu:</b>                            | open space    | <b>Certyfikat CE:</b>                             | <a href="#">207/2023</a>    |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PC            | <b>Instrukcja:</b>                                | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL          |                                                   |                             |

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl