

# MESSAGGIO KINKIET 701 MM 1900 LM 840 IP20 I KL. 18 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>            | 18          |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b> | 1900        |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>     | 106         |
| <b>Klasa ochronności:</b>                      | I           |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                | 4000        |
| <b>SDCM:</b>                                   | ≤ 3         |
| <b>Materiał klosza:</b>                        | PC          |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                          | OPAL        |
| <b>Kolor korpusu:</b>                          | biały       |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                 | 128/701/106 |

## CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO KINKIET 701 MM 1900 LM 840 IP20 I KL. 18 W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|   |               |                         |                             |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                                 | 575181        | Materiał klosza:        | PC                          |
| EAN:                                    | 5905963575181 | Rodzaj klosza:          | OPAL                        |
| Moc znamionowa [W] - zakres:            | 18            | Kolor klosza:           | mleczny                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 1900          | Materiał korpusu:       | stal                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:      | 220 - 240     | Kolor korpusu:          | biały                       |
| Częstotliwość [Hz]:                     | 50-60         | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 128/701/106                 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:     | 106           | Wymiary montażowe [mm]: | 340                         |
| Klasa ochronności:                      | I             | Stopień szczelności:    | IP20                        |
| Temperatura barwowa [K]:                | 4000          | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35               |
| SDCM:                                   | ≤ 3           | Materiał podkładu:      | aluminium                   |
| Żywotność LED L70B50 [h]:               | 99000         | Waga netto [kg]:        | 2.260                       |
| Żywotność LED L80B20 [h]:               | 63000         | Gwarancja [lata]:       | 5                           |
| Żywotność LED L90B10 [h]:               | 31000         | Kategoria typ:          | architektoniczne            |
| Kąt świecenia [°]:                      | 116 x 58      | Kategoria zastosowanie: | architektoniczne            |
| Typ rozsyłu:                            | open space    | Certyfikat CE:          | <a href="#">208/2023</a>    |
| Sprawność oprawy:                       | 0.74          | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 208/2023