

MESSAGGIO KINKIET 1261 MM 2000 - 3300 LM 840 IP20 I KL. 33 - 57 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	33 - 57
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2000 - 3300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	58
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	128/1261/106

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET 1261 MM 2000 - 3300 LM 840 IP20 I KL. 33 - 57 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	575266
EAN:	5905963575266
Moc znamionowa [W] - zakres:	33 - 57
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2000 - 3300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Temperatura barwowa [K]:	4000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	58
Klasa ochrony:	I
SDCM:	≤ 3
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000
Żywotność LED L80B20 [h]:	63000
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Kąt świecenia [°]:	116 x 58
Typ rozsyłu:	open space
Sprawność oprawy:	0.41
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	128/1261/106
Wymiary montażowe [mm]:	340
Stopień szczelności:	IP20
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Materiał podkładu:	aluminium
Waga netto [kg]:	3.640
Gwarancja [lata]:	5
Kategoria typ:	architektoniczne
Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Certyfikat CE:	208/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:208/2023