

QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6650 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium |

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji kąta w zakresie od -140; do +185. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F i szybkozłącze IP66

ZASTOSOWANIE

Dedykowane do zastosowania na basenach. Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.


QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Indeks: | 695117 | Optyka: | soczewka |
| Źródło światła: | moduł LED | Materiał korpusu: | aluminium |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 54 | Kolor korpusu: | szary antracytowy |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6650 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 321/424/37 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Stopień szczelności: | IP66 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 123 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Klasa energetyczna: | D | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Klasa ochrony: | I | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.140 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Waga netto [kg]: | 4.200 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Kategoria typ: | naświetlacze |
| Kąt świecenia [°]: | ASN | Wersja: | M |
| Kolor światła: | biały | Żywotność LED L70B50 [h]: | 125000 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 79000 |
| Materiał klosza: | szkło | Żywotność LED L90B10 [h]: | 38000 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Certyfikat CE: | 296/2023 |
| Materiał optyki: | PC | Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



QUEST 2 LED RESIST M ASN 6650LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 559938 | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 |
| 699993 | QUEST 2 LED M - ramka p/t |
| 699986 | QUEST 2 LED L - ramka p/t |
| 699962 | QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 |
| 699979 | QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 |
| 965913 | QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016 |
| 567728 | QUEST 2 LED M/L Uchwyt do stupa |



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do stupa (567728)

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 296/2023