

# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Stopień szczelności:            | IP66      |
| Odporność na uderzenia:         | IK09      |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 145       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 19550     |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80       |
| SDCM:                           | ≤ 3       |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | D         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji kąta w zakresie od -140; do +185. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F i szybkozłącze IP66

## ZASTOSOWANIE

Dedykowane do zastosowania na basenach. Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                                 |                          |
|--|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Indeks:                                  | 695278        | Materiał korpusu:               | aluminium                |
| Źródło światła:                          | moduł LED     | Kolor korpusu:                  | szary antracytowy        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 145           | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 415/424/37               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 19550         | Odporność na uderzenia:         | IK09                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240     | Stopień szczelności:            | IP66                     |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50 - 60       | Sposób montażu:                 | natynkowy                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 135           | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35            |
| Klasa energetyczna:                      | D             | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.140                    |
| Klasa ochrony:                           | I             | DIMM DALI:                      | tak                      |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000          | Waga netto [kg]:                | 4.200                    |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80           | Gwarancja [lata]:               | 5                        |
| SDCM:                                    | ≤ 3           | Kategoria typ:                  | naświetlacze             |
| Kąt świecenia [°]:                       | ASW           | Wersja:                         | L                        |
| Kolor światła:                           | biały         | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 125000                   |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10            | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 79000                    |
| Materiał klosza:                         | szkło         | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 38000                    |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny | Certyfikat CE:                  | <a href="#">296/2023</a> |
| Materiał optyki:                         | PC            | Plik LDT:                       |                          |
| Optyka:                                  | soczewka      |                                 |                          |

# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 559938 | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 |
| 699993 | QUEST 2 LED M - ramka p/t                                 |
| 699986 | QUEST 2 LED L - ramka p/t                                 |
| 699962 | QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016                     |
| 699979 | QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016                     |
| 965913 | QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016              |
| 567728 | QUEST 2 LED M/L Uchwyt do stupa                           |



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do stupa (567728)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 296/2023