

# MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 827 IP20 I KL. DALI 2 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 2           |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 59          |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I           |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC          |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | OPAL        |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | stal        |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | czarny      |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 200/130/140 |

## CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 827 IP20 I KL. DALI 2 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                         |                             |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                            | 578274        | Rodzaj klosza:          | OPAL                        |
| EAN:                               | 5905963578274 | Kolor klosza:           | mleczny                     |
| Źródło światła:                    | moduł LED     | Materiał korpusu:       | stal                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 2             | Kolor korpusu:          | czarny                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 59            | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 200/130/140                 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 – 240     | Stopień szczelności:    | IP20                        |
| Częstotliwość [Hz]:                | 50-60         | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35               |
| Klasa ochronności:                 | I             | DIMM DALI:              | tak                         |
| Temperatura barwowa [K]:           | 2700          | Gwarancja [lata]:       | 5                           |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Kategoria typ:          | architektoniczne            |
| Żywotność LED L70B50 [h]:          | 99000         | Kategoria zastosowanie: | architektoniczne            |
| Żywotność LED L80B20 [h]:          | 63000         | Certyfikat CE:          | <a href="#">209/2023</a>    |
| Żywotność LED L90B10 [h]:          | 31000         | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał klosza:                   | PC            |                         |                             |

Data utworzenia karty: 11 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:209/2023