MESSAGGIO STOJĄCA 1802 MM 2700 LM 827 IP20 I KL. DALI SWITCH 44 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2700
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	61
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	2700
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000
Żywotność LED L80B10 [h]:	63000
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000

CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziarę, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampy oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.
Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO STOJĄCA 1802 MM 2700 LM 827 IP20 I KL. DALI SWITCH 44 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	578236	**Kolor klosza:**	mleczny
EAN:	5905963578236	**Materiał korpusu:**	stal
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	44	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	300/1802
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2700	**Stopień szczelności:**	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	stojąca
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	61	**Materiał podkładu:**	aluminium
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	2700	**Sterowanie:**	tak
SDCM:	3	**Przewód - długość [m]:**	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	**Waga netto [kg]:**	8.430
Żywotność LED L80B10 [h]:	63000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	**Kategoria typ:**	Oprawy dekoracyjne
Kąt świecenia [°]:	116 x 58	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie architektoniczne
Typ rozsyłu:	open space	**Certyfikat CE:**	175/2026
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL		

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:175/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl