# MESSAGGIO STOJĄCA 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 23 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 23 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1400 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 61 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 31000 |

## CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziarę, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampy oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.
Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO STOJĄCA 1241 MM 1400 LM 840 IP20 I KL. DALI SWITCH 23 W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 575396 | **Kolor klosza:** | mleczny |
| **EAN:** | 5905963575396 | **Materiał korpusu:** | stal |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 23 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 280/1241 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1400 | **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Sposób montażu:** | stojąca |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 61 | **Materiał podkładu:** | aluminium |
| **Klasa ochronności:** | I | **DIMM DALI:** | tak |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Sterowanie:** | tak |
| **SDCM:** | 3 | **Przewód - długość [m]:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 99000 | **Waga netto [kg]:** | 6.200 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 63000 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 31000 | **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Kąt świecenia [°]:** | 116 x 58 | **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie architektoniczne |
| **Typ rozsyłu:** | open space | **Certyfikat CE:** | 175/2026 |
| **Materiał klosza:** | PC | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL | | |

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:175/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl