

QUEST 2 LED RESIST M 6600LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	54
Lichtstrom [lm]*:	6600
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Fluter mit integriertem LED-Leuchtmittel. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016) und Montagebügel aus schwarz lackiertem Stahl. Der Diffusor ist aus gehärtetem Glas mit einer Stärke von 5 mm gefertigt. Korrosionsbeständiger Montagebügel mit Winkelverstellung von -140; bis +185. Serienmäßig mit Kabel H07RN-F und Schnellkupplung IP66 ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. Beleuchtung für Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gänge, Lagerhallen, Geschäfte, die Lebensmittelindustrie und lebensmittelbezogene Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen.


QUEST 2 LED RESIST M 6600LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	695100	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	anthrazitgrau
Nennleistung der Leuchte [W]:	54	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	321/424/37
Lichtstrom [lm]:	6600	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	122	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.140
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	4.200
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Scheinwerfer
SDCM:	≤ 3	Version:	M
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Lichfarbe:	biały	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	79000
Überspannungsschutz [kV]:	10	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38000
Material Diffusor:	Glas	CE-Zertifikat:	296/2023
Typ Diffusor:	transparent	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



QUEST 2 LED RESIST M 6600LM I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
559938	QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen
699986	QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen
699962	QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Stangenhalter



QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung
RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M -
Oberflächenrahmen (699993)



QUEST 2 LED L -
Oberflächenrahmen (699986)



QUEST 2 LED L Schutzgitter
RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter
RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX
Wandhalterung RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L
Stangenhalter (567728)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 296/2023