# QUEST 2 LED RESIST M ASW 6950LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 54 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 6950 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Fluter mit integriertem LED-Leuchtmittel. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016) und Montagebügel aus schwarz lackiertem Stahl. Der Diffusor ist aus gehärtetem Glas mit einer Stärke von 5 mm gefertigt. Korrosionsbeständiger Montagebügel mit Winkelverstellung von -140; bis +185. Serienmäßig mit Kabel H07RN-F und Schnellkupplung IP66 ausgestattet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. Beleuchtung für Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gänge, Lagerhallen, Geschäfte, die Lebensmittelindustrie und lebensmittelbezogene Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen.

# QUEST 2 LED RESIST M ASW 6950LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 695179 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 54 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 6950 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 129 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | ASW |
| **Lichfarbe:** | biały |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 10 |
| **Material Diffusor:** | Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | Linse |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | anthrazitgrau |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 321/424/37 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Seitenfläche (SCx) [m2]:** | 0.140 |
| **DIMM DALI:** | ja |
| **Kabellänge [m]:** | 0.90 |
| **Menge auf der Palette [Stück]:** | 84 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 4.200 |
| **Kategorietyp:** | Scheinwerfer |
| **Version:** | M |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 125000 |
| **Lebensdauer LED L80B20 [h]:** | 79000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 38000 |
| **Verteilungstyp:** | asymmetrisch ASW |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 296/2023 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES



# QUEST 2 LED RESIST M ASW 6950LM DALI I KL. IP66 840 SP10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 559938 | QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006 |
| 699993 | QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen |
| 699986 | QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen |
| 699962 | QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016 |
| 699979 | QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016 |
| 965913 | QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016 |
| 567728 | QUEST 2 LED M/L Stangenhalter |



QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen (699993)



QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen (699986)



QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Stangenhalter (567728)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 296/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl