MESSAGGIO 1541 MM 5700 LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	64
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5700
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/1541/80

CHARAKTERISTIK

Die Messaggio-Kollektion, entworfen von Dorota Koziara, umfasst Pendelleuchten mit einer minimalistischen Form. Sie sind in allen RAL-Farben erhältlich, auch in einer mehrfarbigen Version, bei der die Außenseite des Gehäuses und die Innenseite der Lampe unterschiedliche Farben haben. Auf diese Weise bietet Messaggio unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank der Möglichkeit, die Länge der Pendelleuchten zu verstellen, lassen sich mit den Messaggio-Leuchten überraschende Lichtkompositionen schaffen. Bei den Versionen mit DALI-Steuerung lässt sich der Lichtstrom variieren, was die dekorative Wirkung noch verstärkt. Der Milchglasdiffusor ist aus PC gefertigt, während das Gehäuse aus robustem und dennoch optisch filigranem Stahl besteht, was die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO 1541 MM 5700 LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	575617	**Verteilungstyp:**	open space
EAN:	5905963575617	**Material Diffusor:**	PC
Nennleistung [W] - Reichweite:	64	**Typ Diffusor:**	OPAL
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5700	**Material Gehäuse:**	Stahl
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	340
Farbtemperatur [K]:	3000	**IP-Schutzart:**	IP20
Farbe Gehäuse:	weiss	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/1541/80	**Grundmaterial:**	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Steuerung:**	ja
Frequenz:	50 - 60	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	171/168/1551
Lichtausbeute [lm/W]:	89	**Eigengewicht [kg]:**	5.420
Schutzklasse:	I	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**Kategorietyp:**	Dekorative Leuchten
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	**CE-Zertifikat:**	207/2023
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**Plik LDT:**	Download
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58		

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 207/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl