

MESSAGGIO 1541 MM 3200 - 5700 LM 830 IP20 I CL. 35 - 64 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|--------------|
| Puissance nominale [W] - plage: | 35 - 64 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 3200 - 5700 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Couleur du corps: | blanc |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1230/1541/80 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, Messaggio offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes Messaggio. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO 1541 MM 3200 - 5700 LM 830 IP20 I CL. 35 - 64 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 575600 | Angle d'éclairage [°]: | 116 x 58 |
| EAN: | 5905963575600 | Type de diffusion: | open space |
| Puissance nominale [W] - plage: | 35 - 64 | Matériau du diffuseur: | PC |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 3200 - 5700 | Type de diffuseur: | OPALE |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Couleur du diffuseur: | laitier |
| Couleur du corps: | blanc | Matériau du corps: | acier |
| Source de lumière: | Module LED | Dimensions de montage [mm]: | 340 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1230/1541/80 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Méthode de montage: | suspendu |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 89 | Matériau de support: | aluminium |
| Classe de protection: | I | Poids net [kg]: | 4.670 |
| SDMC: | ≤ 3 | Garantie [ans]: | 5 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 99000 | Type de catégorie: | architectural |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 63000 | Certificat CE: | 207/2023 |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 31000 | Instructions d'installation: | Download PDF |

Date de création de la carte: 12 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl