MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1261 MM 5400 LM 827 IP20 I KL. DALI 57 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	57
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5400
Lichtausbeute [lm/W]:	95
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	2700
SDCM:	3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1261/106

CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1261 MM 5400 LM 827 IP20 I KL. DALI 57 W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	578137
EAN:	5905963578137
Nennleistung [W] - Reichweite:	57
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	5400
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	95
Farbtemperatur [K]:	2700
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58
Verteilungstyp:	open space
Die Effizienz der Leuchte:	0.67
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1261/106
Einbaumaße [mm]:	340
IP-Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Grundmaterial:	aluminium
DIMM DALI:	ja
Steuerung:	ja
Eigengewicht [kg]:	4.290
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Kategorie der Anwendung:	Architektur
CE-Zertifikat:	208/2023
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 12 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl