# MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Nennleistung [W] - Reichweite:** | 57 |
| **Lumenoutput [lm] - Reichweite:** | 3300 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 58 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 128/1261/106 |

## CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

# MESSAGGIO WANDLEUCHTE 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I KL. DALI 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 575693 |
| **EAN:** | 5905963575693 |
| **Nennleistung [W] - Reichweite:** | 57 |
| **Lumenoutput [lm] - Reichweite:** | 3300 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50-60 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 58 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 31000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 116 x 58 |
| **Verteilungstyp:** | open space |
| **Die Effizienz der Leuchte:** | 0.41 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |

| | |
|---|---|
| **Farbe Diffusor:** | milchig |
| **Material Gehäuse:** | Stahl |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 128/1261/106 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 340 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -25 bis +35 |
| **Grundmaterial:** | aluminium |
| **DIMM DALI:** | ja |
| **Steuerung:** | ja |
| **Eigengewicht [kg]:** | 4.290 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Kategorietyp:** | Dekorative Leuchten |
| **Kategorie der Anwendung:** | Architektur |
| **CE-Zertifikat:** | 208/2023 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl