MESSAGGIO KINKIET 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I CL. 33 - 57 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	33 - 57
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2000 - 3300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	58
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	128/1261/106

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les lampes murales de la collection Messaggio, disponibles en plusieurs couleurs et tailles, permettent de créer des compositions lumineuses et décoratives spectaculaires, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Les modules LED utilisés dans les lampes garantissent un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. Le diffuseur laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO KINKIET 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I CL. 33 - 57 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	575686	**Couleur du diffuseur:**	laitier
EAN:	5905963575686	**Matériau du corps:**	acier
Puissance nominale [W] - plage:	33 - 57	**Couleur du corps:**	noir
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2000 - 3300	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	128/1261/106
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Dimensions de montage [mm]:**	340
Fréquence [Hz]:	50-60	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	58	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Classe de protection:	I	**Matériau de support:**	aluminium
Température de couleur [K]:	3000	**Poids net [kg]:**	4.900
SDMC:	3	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000	**Type de catégorie:**	luminaires décoratifs
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	63000	**Catégorie d'application:**	architectural
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	**Certificat CE:**	208/2023
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Type de diffusion:	open space	**Plik LDT:**	Download
Type de diffuseur:	OPALE		

Date de création de la carte: 12 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl