MESSAGGIO KINKIET 1541 MM 3400 LM 830 IP20 I CL. DALI 64 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	53
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	128/1541/70

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les lampes murales de la collection Messaggio, disponibles en plusieurs couleurs et tailles, permettent de créer des compositions lumineuses et décoratives spectaculaires, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Les modules LED utilisés dans les lampes garantissent un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. Le diffuseur laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO KINKIET 1541 MM 3400 LM 830 IP20 I CL. DALI 64 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	575730
EAN:	5905963575730
Puissance nominale [W] - plage:	64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	53
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	63000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58
Type de diffusion:	open space
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier

Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	128/1541/70
Dimensions de montage [mm]:	340
Degré d'étanchéité:	IP20
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Matériau de support:	aluminium
DIMM DALI:	oui
La gestion:	oui
Poids net [kg]:	5.190
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Catégorie d'application:	architectural
Certificat CE:	208/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 12 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl