

MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 830 IP20 I CL. 2 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	2
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	59
Classe de protection:	I
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	200/130/140

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les petites appliques Messaggio surprennent par leur forme minimaliste et l'option de personnalisation des couleurs. Les lampes peuvent être peintes dans n'importe quelle teinte de la palette RAL et créent des décorations lumineuses phénoménales, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Le boîtier de la lampe est en acier robuste mais visuellement délicat, tandis que l'abat-jour est en PC laiteux.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO KINKIET XS 59 LM 830 IP20 I CL. 2 W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	575808	Matériau du diffuseur:	PC
EAN:	5905963575808	Type de diffuseur:	OPALE
Source de lumière:	Module LED	Couleur du diffuseur:	laitier
Puissance nominale du luminaire [W]:	2	Matériau du corps:	acier
Flux lumineux du luminaire [lm]:	59	Couleur du corps:	noir
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	200/130/140
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Température de couleur [K]:	3000	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	architectural
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80000	Catégorie d'application:	architectural
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	55 000	Certificat CE:	209/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	29000	Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

Date de création de la carte: 11 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 209/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl