MESSAGGIO DEBOUT 1241 MM 2400 LM 830 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	104
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	63000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes sur pied - les premières de ce type dans le portefeuille de la marque. Leur forme minimaliste et l'option de personnalisation des couleurs offrent un large éventail de possibilités de conception. Les lampes sont basées sur la technologie des modules LED, garantissant un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. L'abat-jour laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les lampadaires Messaggio sont disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler la valeur du flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO DEBOUT 1241 MM 2400 LM 830 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	575747	**Couleur du diffuseur:**	laitier
EAN:	5905963575747	**Matériau du corps:**	acier
Source de lumière:	Module LED	**Couleur du corps:**	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	23	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	280/1241
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Méthode de montage:**	debout
Fréquence [Hz]:	50-60	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	104	**Matériau de support:**	aluminium
Classe de protection:	I	**DIMM DALI:**	oui
Température de couleur [K]:	3000	**La gestion:**	oui
SDMC:	3	**Câble - longueur [m]:**	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000	**Poids net [kg]:**	6.200
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	63000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	**Type de catégorie:**	luminaires décoratifs
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58	**Catégorie d'application:**	architectural
Type de diffusion:	open space	**Certificat CE:**	175/2026
Matériau du diffuseur:	PC	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE		

Date de création de la carte: 12 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 175/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl