

# RQ 220 LED PLUS P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 II KL. MAT 20W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	20
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2300
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	115
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Klasa ochrony:</b>	II
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	110
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED P PLUS to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

## ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

# RQ 220 LED PLUS P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 II KL. MAT 20W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	983054	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963983054	Wymiary montażowe [mm]:	200
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	20	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Sposób montażu:	podtynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115	Waga netto [kg]:	285
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	downlight
Klasa ochrony:	II	Waga brutto [kg]:	0.380
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Kąt świecenia [°]:	110	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Typ rozsyłu:	lambertowski	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	<a href="#">301/2023</a>
Rodzaj klosza:	MAT	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
DIMM DALI:	1		

Data utworzenia karty: 15 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:301/2023