RQ 220 LED PLUS P 2650LM DALI 830 IP65/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2650
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

RQ 220 LED PLUS P 2650LM DALI 830 IP65/IP20 II SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	983115	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	221/221/51
EAN:	5905963983115	**Einbaumaße [mm]:**	200
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Lichtstrom [lm]:	2650	**Montage:**	Einbau
Frequenz:	50-60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	133	**Eigengewicht [kg]:**	285
Energieeffizienzklasse:	D	**Kategorietyp:**	Downlight
Schutzklasse:	II	**Bruttogewicht [kg]:**	0.380
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	84000
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
Verteilungstyp:	lambertsch	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	301/2023
Typ Diffusor:	PRM	**HACCP:**	852/2004
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
DIMM DALI:	ja	**Plik LDT:**	Download
Farbe Gehäuse:	weiss		

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 301/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl