

# COMPACT LED EVO P 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Index:                       | 628436  |
| Stupeň těsnosti:             | IP44/20 |
| Odolnost proti nárazu:       | IK07    |
| Nominální výkon [W]:         | 32      |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4250    |
| Teplota barvy [K]:           | 3000    |
| Index podání barev (Ra):     | >80     |
| SDCM:                        | ≤ 3     |
| Energetická třída:           | D       |
| Materiál karoserie:          | ABS     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED svítidlo určené pro vestavbu do modulových a sádkartonových podhledů. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.


# COMPACT LED EVO P 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |            |                            |  |
|------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| Nominální výkon [W]:               | 32         | Materiál karoserie:        | ABS  |
| Index:                             | 628436     | Barva těla:                | bílý   |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000       | Odolnost proti nárazu:     | IK07   |
| Zdroj světla:                      | LED modul  | Stupeň těsnosti:           | IP44/20  |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4250       | Montážní verze:            | zapuštěné  |
| Typ difuzoru:                      | PRM        | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35  |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 33         | Čistá hmotnost [kg]:       | 2.200  |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240    | Certifikát CE:             | <a href="#">455/2023</a><br><a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20</a> |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60      | Atest PZH:                 |  |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 595/595/71 | EAN:                       | 5905963628436  |
| Třída ochrany:                     | II         | Typ kategorie:             | rastry   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 128        | Životnost LED L70B50 [h]:  | 132000   |
| Energetická třída:                 | D          | Životnost LED L80B20 [h]:  | 84000  |
| Index podání barev (Ra):           | >80        | Záruka [roky]:             | 5  |
| SDCM:                              | ≤ 3        | Účinník:                   | 0.95   |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120        | Třída ETIM:                | EC002892   |
| Materiál difuzoru:                 | PC         | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko)  |
|                                    |            | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>   |
|                                    |            | Přík LDT:                  |  |

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO PRM

# COMPACT LED EVO P 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 630033 | COMPACT LED EVO Zacsep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks)     |
| 904349 | COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) |
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)  |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ  |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"                          |




COMPACT LED EVO Zacsep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl