

COMPACT LED EVO Z 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	628870
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	32
Světelný tok svítidla [lm]*:	4250
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO Z 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	628870	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Nominální výkon [W]:	32	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Certifikát CE:	360/2023
Frekvence [Hz]:	50-60	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Světelný tok svítidla [lm]:	4250	EAN:	5905963628870
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Teplota barvy [K]:	3000	Manuál:	Download PDF
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Účinnost:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	PRM	Třída ETIM:	EC001743
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	UGR (4H8H):	< 19
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69	Certifikace ENEC:	
Odolnost proti nárazu:	IK07		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



COMPACT LED EVO Z 32W 830 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 28 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023