

# COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	628931
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorech. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	628931	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	52	Montážní verze:	závěsné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Frekvence [Hz]:	50-60	Certifikát CE:	<a href="#">360/2023</a>
Světelný tok svítidla [lm]:	6550	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20</a>
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	EAN:	5905963628931
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	rastry
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h]:	35000
Materiál difuzoru:	PC	Účinník:	0.95
Typ difuzoru:	PRM	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Třída ETIM:	EC001743
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69	Certifikace ENEC:	

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM II KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM  
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 28 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023