

CORAL LED N 10W 4000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	229725
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	860
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


CORAL LED N 10W 4000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	OPÁL
Nominální výkon [W]:	10	Materiál karoserie:	PP
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK10
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	860	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	71	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	0.550
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	46/2014
Teplota barvy [K]:	4000	Index:	229725
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963229725
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinník:	0.59	Třída ETIM:	EC002892
Životnost LED L70B50 [h]:	81 000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	5
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Manuál:	Download PDF


SVĚTELNÁ KŘIVKA



CORAL LED N 10W 4000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED N 10W 4000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
229831	CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K
229770	CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K
229848	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K
229787	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K
229763	CORAL - držák pro zapuštěnou montáž




CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K (229831)



CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - držák pro zapuštěnou montáž (229763)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2014