

CORIA 1900LM 400MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	555718
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá mat
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED s velkým průměrem a integrovaným úsporným světelným zdrojem zaručuje vysoký světelný tok a rovnoměrné rozložení světla. Jeho tělo je vyrobeno z bílé práškově lakované oceli a difuzor je z opálového PMMA. Výborně se osvědčí při navrhování nových aplikací i při nahrazování tradičních svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost modulů LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Závěsné a elektrické kabely nejsou součástí dodávky (k dispozici jako příslušenství).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Díky dobrému osvětlení povrchu a rovnoměrnému rozložení světla se hodí zejména jako hlavní zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách.

CORIA 1900LM 400MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	22	Barva těla:	černá mat
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/86
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	Montážní verze:	závěsné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -17 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	3.400
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	555718
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	EAN:	5905963555718
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	224/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC001743
Účinek:	0.88	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Plik LDT:	
Materiál difuzoru:	PS		
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech		

CORIA 1900LM 400MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
556647	Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 white dali
556654	Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá
556678	Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali
556685	Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá
556708	Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali
556692	Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá
556715	Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali
556722	Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá
556746	Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali
556739	Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá
556753	Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali

CORIA 1900LM 400MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 840 (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Závěsná sada Coria 1 fi 100 bílá (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 white dali (556661)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 černá (556654)



Zavěšení Coria set 1 fi 100 black dali (556678)



Závěsná sada Coria 2 fi 100 bílá (556685)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 white dali (556708)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 černá (556692)



Zavěšení Coria set 2 fi 100 black dali (556715)



Závěsná sada Coria 3 fi 150 bílá (556722)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 white dali (556746)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 černá (556739)



Zavěšení Coria set 3 fi 150 black dali (556753)

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 224/2023