

DOBLO LED 50W DALI SZARY 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4950 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Nominální výkon [W]: | 50 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Montážní verze: | závěsné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekoratívni svítidlo s účinkem nepřímého světla, které tvoří 30 % celkového světelného výkonu svítidla. Byl vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu a vybaven úsporným LED modulem. Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; životnost LED modulů 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Možnosti DIMM/DALI jsou k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Je ideální pro reprezentativní prostory. Speciální funkce: Přímé světlo 70 % dolů / 30 % nahoru.

