

FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	059230
Stupeň těsnosti:	IP43/20
Nominální výkon [W]:	6
Světelný tok svítidla [lm]*:	400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	hliník, PMMA
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu downlight s úzkým, 36° širokým úhlem rozložení světla a světelným paprskem nastavitelným v rozsahu +/-30°. Je vybaven moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem COB LED. Jeho tělo vyrobené z hliníku a PMMA zajišťuje optimální provozní podmínky LED a difuzor z vysoce průhledného PMMA zaručuje vysokou světelnou účinnost svítidla. Vhodné pro montáž do sádkartonových podhledů bez použití nářadí. Použití: Určeno pro vnitřní použití v průchodech a vstupních prostorách.

APLIKACE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.


FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	6	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø85/58
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6	Instalační rozměry [mm]:	ø75
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP43/20
Světelný tok svítidla [lm]:	400	Montážní verze:	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	66	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	0.160
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	352/2023
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	059230
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	5905963059230
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	downlight
Materiál difuzoru:	PMMA	Třída ETIM:	EC002892
Typ difuzoru:	PRM	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	hliník, PMMA	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



FRAGA LED 6W 36ST 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
059858	KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W. NECTRA 9W/9W IP44
059841	KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W. NECTRA 5W/7W IP44
060922	POUZDRO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



KULATÉ POUZDRO FRAGA 15W.
NECTRA 9W/9W IP44 (059858)



KULATÉ POUZDRO FRAGA 6W/11W.
NECTRA 5W/7W IP44 (059841)



POUZDRO PRO POVRCHOVOU
MONTÁŽ KULATÉ BÍLÉ NECTRA LED
IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA
11W (060922)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 352/2023