

LUMAX S LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	323829
Stupeň těsnosti:	IP40
Nominální výkon [W]:	2
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	350/120/75

VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené, univerzální (udržovaný nebo neudržovaný systém) nouzové svítidlo s nízkým profilem včetně integrovaného energeticky úsporného LED světelného zdroje o výkonu 2W. Tělo z plastu, šedá; prizmatický polykarbonátový (PC) difuzor. zahrnuta NiCd baterie s funkcí ručního testování; výdrž baterie v případě nouze je 3 hodiny. Použitelná viditelnost výjezdových značek – až 20 metrů.

APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo určené pro osvětlení evakuačních cest a nouzových východů při poklesu napětí v elektrické síti, tedy v nouzovém režimu. Výrobek určený pro povrchovou montáž na stěnu. Doporučeno zejména pro prostory technického charakteru (chodby, schodiště, garáže, sklepy) a pro všechny aplikace, které vyžadují instalaci trvalého nouzového osvětlení.

LUMAX S LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Nominální výkon [W]:	2	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.800
Frekvence [Hz]:	50-60	Certifikát CE:	67/2020
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Index:	323829
Úhel osvětlení [°]:	120	EAN:	5905963323829
Materiál difuzoru:	PC	Typ kategorie:	nouzový
Typ difuzoru:	PRM	Třída ETIM:	EC001957
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	350/120/75	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Stupeň těsnosti:	IP40	Manuál:	Download PDF
Montážní verze:	povrchová montáž		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 67/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl