

# LUMAX S LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	323829
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Nominální výkon [W]:</b>	2
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3
<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	350/120/75

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené, univerzální (udržovaný nebo neudržovaný systém) nouzové svítidlo s nízkým profilem včetně integrovaného energeticky úsporného LED světelného zdroje o výkonu 2W. Tělo z plastu, šedá; prizmatický polykarbonátový (PC) difuzor. zahrnuta NiCd baterie s funkcí ručního testování; výdrž baterie v případě nouze je 3 hodiny. Použitelná viditelnost výjezdových značek – až 20 metrů.

## APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo určené pro osvětlení evakuačních cest a nouzových východů při poklesu napětí v elektrické síti, tedy v nouzovém režimu. Výrobek určený pro povrchovou montáž na stěnu. Doporučeno zejména pro prostory technického charakteru (chodby, schodiště, garáže, sklepy) a pro všechny aplikace, které vyžadují instalaci trvalého nouzového osvětlení.

# LUMAX S LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	2	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	0.800
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Certifikát CE:	<a href="#">67/2020</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	323829
Třída ochrany:	II	EAN:	5905963323829
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Typ kategorie:	nouzový
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC001957
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	350/120/75	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Stupeň těsnosti:	IP40		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 67/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl