

POXAR SN-F LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	324543
Stupeň těsnosti:	IP40
Nominální výkon [W]:	1
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PMMA
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	299/206/43

VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené nouzové kování o výkonu 1W, dostupné v udržované i neudržované verzi. Tělo je vyrobeno z polykarbonátu; PMMA montážní deska. Součástí je NiCd baterie s funkcí ručního testování, výdrž baterie v případě nouze je 3h. Výdrž NiCd baterie v případě nouze je 3h. Držák pro montáž na stěnu je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je indikovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tedy v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Zvláště se doporučuje pro technické místnosti (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

POXAR SN-F LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Nominální výkon [W]:	1	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	0.850
Frekvence [Hz]:	50-60	Certifikát CE:	68/2020
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Index:	324543
Úhel osvětlení [°]:	120	EAN:	5905963324543
Materiál difuzoru:	PMMA	Typ kategorie:	nouzový
Materiál karoserie:	PC	Třída ETIM:	EC002892
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	299/206/43	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Stupeň těsnosti:	IP40	Manuál:	Download PDF
Montážní verze:	povrchová montáž		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl