

# UP LED AS 2W 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	903007
Stupeň těsnosti:	IP65
Světelný tok svítidla [lm]*:	240
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	v substrátu
SDCM:	≤ 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Energeticky úsporné venkovní 2W akcentové svítidlo poskytuje ekonomický a dlouhodobý provoz bez výměny světelných zdrojů. Prachotěsné a vodotěsné svítidlo s třídou ochrany IP65, chráněné proti prachu a stříkající vodě z trysky namířené pod libovolným úhlem. K dispozici s asymetrickým rozložením světla. Specifikace: teplota barvy světelného zdroje LED: 3000K, 4000K.

## APLIKACE

Venkovní svítidlo určené k osvětlení fasád, schodišť, výklenků, sloupů a zeleně v zahradách, parcích a rekreačních zařízeních.

# UP LED AS 2W 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	2
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	240
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2
Typ difuzoru:	PRM
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>80
Životnost LED L70B50 [h]:	51000
Úhel osvětlení [°]:	60
Materiál difuzoru:	PC
Odolnost proti nárazu:	IK08
Materiál karoserie:	Plastický

Stupeň těsnosti:	IP65
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	70/70/160
Instalační rozměry [mm]:	70/70/160
Montážní verze:	v substrátu
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	0.210
Index:	903007
Certifikát CE:	<a href="#">187/2023</a>
EAN:	5905963903007
Typ kategorie:	zdůrazňující
SDCM:	≤ 3
Záruka [roky]:	2
Třída ETIM:	EC000758
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Plík LDT:	

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 187/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl