

# DOT CRC 1W 3H NM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Index:                             | x         |
| Stupeň těsnosti:                   | IP65/20   |
| Nominální výkon [W]:               | 1         |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 130 - 260 |
| Teplota barvy [K]:                 | 5000      |
| Index podání barev (Ra):           | >70       |
| Materiál karoserie:                | PC        |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA      |
| Nouzový modul - provozní doba [h]: | 1; 2; 3   |
| Typ baterie:                       | NiMh      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné autonomní nouzové svítidlo s integrovaným, energeticky úsporným LED světelným modulem. Tělo vyrobeno z polykarbonátu (PC). Optický systém dostupný ve 3 variantách: základní, chodbový, open space. Svítidlo je vybaveno bateriemi s dobou nouzového provozu 1h, 2h nebo 3h. Svítidlo používá Ni-Mh nebo Ni-Cd baterii s napětím 3,6V a 24 hodinovým plným nabitím s manuální nebo automatickou testovací funkcí (AT).

## APLIKACE

Nouzové svítidlo, používané zejména pro osvětlení únikových cest a zařízení požární ochrany po výpadku proudu, tedy v režimu nouzového osvětlení. V závislosti na použitém optickém systému může svítidlo osvětlovat: únikové cesty (v režimu distribuce světla na chodbách) nebo být použito jako antipanikové osvětlení (v režimu standardní distribuce světla nebo režimu distribuce světla do otevřeného prostoru). Režim distribuce světla Open Space je určen pro otevřené kancelářské prostory menší výšky. Verze: M – Udržováno NM- Neudržované AT – Autotest

# DOT CRC 1W 3H NM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |               |                                    |                                  |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Index:                         | x             | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | ø135/30                          |
| EAN:                           | x             | Instalační rozměry [mm]:           | ø100                             |
| Zdroj světla:                  | modul LED     | Stupeň těsnosti:                   | IP65/20                          |
| Nominální výkon [W]:           | 1             | Montážní verze:                    | podtynkowy                       |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 1             | Provozní teplota [°C]:             | od +5 do +35                     |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240       | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 1; 2; 3                          |
| Frekvence [Hz]:                | 50-60         | Čistá hmotnost [kg]:               | 0.430                            |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 130 - 260     | Typ kategorie:                     | nouzový                          |
| Třída ochrany:                 | I             | Verze:                             | korytarzowy; ogólny; open space  |
| Energetická třída:             | C; D          | Nouzový provoz:                    | M; NM                            |
| Teplota barvy [K]:             | 5000          | Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]: | 1                                |
| Index podání barev (Ra):       | >70           | Třída ETIM:                        | EC001957                         |
| Životnost LED L70B50 [h]:      | 275000        | Fotobiologická bezpečnost:         | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)   |
| Úhel osvětlení [°]:            | 120           | Počet doplňkových jednotek:        | 1                                |
| Typ baterie:                   | NiMh          | Záruka [roky]:                     | 2 / 0.5 (baterie)                |
| Materiál difuzoru:             | PMMA          | Certifikát CE:                     | <a href="#">77/2023; 97/2019</a> |
| Materiál karoserie:            | PC            | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Barva těla:                    | biały; czarny |                                    |                                  |

## SVĚTELNÁ KŘÍVK

