

COMPACT LED EVO N 6250LM PLX DALI I KL. IP20

1200X250 830 (58W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Index: | 628993 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 58 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6250 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž nebo modulární stropy. Je vybaven energeticky úspornými moduly LED a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Standardní odchylka shody barev (SDCM): ≤ 3 . Kompaktní LED Evo N 1200x250 s nano-prismatickým difuzorem nPRM lze použít všude tam, kde je vyžadováno nízké UGR.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO N 6250LM PLX DALI I KL. IP20

1200X250 830 (58W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| Index: | 628993 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| EAN: | 5905963628993 | Montážní verze: | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Nominální výkon [W]: | 58 | DIMM DALI: | ano |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.300 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6250 | Životnost LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 103 | Životnost LED L80B10 [h]: | 72000 |
| Energetická třída: | E | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 35000 |
| Třída ochrany: | I | Třída ETIM: | EC002892 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Záruka [roky]: | 5 |
| Účinnost: | 0.98 | Certifikát CE: | 361/2023 |
| Materiál difuzoru: | PS | Certifikace ENEC: | PL BBJ/009/2021/M1 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Environmentální deklarace (EPD): | 944/2026 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | bílý | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1195/250/66 | Příloha LDT: | Download |

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 361/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl