

OVAL LED EVO HV 170MM 430LM 830 S.METAL ROZKŁ. POPIEL KLOSZ PC (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 911385 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 5 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 430 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | PP |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové LED svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, který poskytuje vysokou světelnou účinnost a vysoký stupeň krytí IP44 (montáž na stěnu) a IP40 (montáž na strop). Základna je vyrobena z polypropylenu a difuzor ze skla nebo polykarbonátu. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI> 80; životnost LED modulů 50 000 hodin (L70B50) ta = 25°C .

APLIKACE

Povrchové svítidlo s plastovou nebo kovovou mřížkou pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i pro venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště).

OVAL LED EVO HV 170MM 430LM 830 S.METAL ROZKŁ. POPIEL KLOSZ PC (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 170/125/115 |
| Nominální výkon [W]: | 5 | Instalační rozměry [mm]: | 110 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 6.10 | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 430 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +25 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 70 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.200 |
| Energetická třída: | G | Certifikát CE: | 402/2023 |
| Třída ochrany: | I | Index: | 911385 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | EAN: | 5905963911385 |
| Index podání barev (Ra): | 80 | Typ kategorie: | plafondy |
| SDCM: | ≤ 3 | Kategorie použití: | oświetlenie parkowe |
| Účinnost: | 0.99 | Verze: | skládané kovové pletivo |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 80 000 | Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]: | 6.10 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Třída ETIM: | EC001058 |
| Materiál difuzoru: | PC | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Záruka [roky]: | 3 |
| Materiál karoserie: | PP | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | šedá | Plik LDT: | Download |

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 402/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl