OVAL LED EVO HV 170MM 590LM 840 S.TWORZYWO POPIEL KLOSZ SZKLANY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	911279
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	5
Světelný tok svítidla [lm]*:	590
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	4
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	sklo

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové LED svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, který poskytuje vysokou světelnou účinnost a vysoký stupeň krytí IP44 (montáž na stěnu) a IP40 (montáž na strop). Základna je vyrobena z polypropylenu a difuzor ze skla nebo polykarbonátu. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI> 80; životnost LED modulů 50 000 hodin (L70B50) ta = 25°C .

APLIKACE

Povrchové svítidlo s plastovou nebo kovovou mřížkou pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i pro venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště).

OVAL LED EVO HV 170MM 590LM 840 S.TWORZYWO POPIEL KLOSZ SZKLANY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	5
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6.10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	590
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	97
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	4
Účiník:	0.99
Životnost LED L70B50 [h]:	80 000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	PRM
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	170/125/110
Instalační rozměry [mm]:	110
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Certifikát CE:	402/2023
Index:	911279
EAN:	5905963911279
Typ kategorie:	plafondy
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Verze:	plastové pletivo
Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	6.10
Třída ETIM:	EC001058
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	3
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 402/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl