

# OVAL LED EVO HV 170MM 620LM 840 S.METAL BIAŁY KLOSZ SZKLANY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	911071
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	5
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	620
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 4
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové LED svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, který poskytuje vysokou světelnou účinnost a vysoký stupeň krytí IP44 (montáž na stěnu) a IP40 (montáž na strop). Základna je vyrobena z polypropylenu a difuzor ze skla nebo polykarbonátu. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI> 80; životnost LED modulů 50 000 hodin (L70B50) ta = 25°C .

## APLIKACE

Povrchové svítidlo s plastovou nebo kovovou mřížkou pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i pro venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště).

# OVAL LED EVO HV 170MM 620LM 840 S.METAL BIAŁY KLOSZ SZKLANY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	170/125/115
Nominální výkon [W]:	5	Instalační rozměry [mm]:	110
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6.10	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP44
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	620	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Čistá hmotnost [kg]:	0.420
Energetická třída:	E	Certifikát CE:	<a href="#">402/2023</a>
Třída ochrany:	I	Index:	911071
Teplota barvy [K]:	4000	EAN:	5905963911071
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 4	Kategorie použití:	parkingi i ścieżki rowerowe
Účinnost:	0.99	Verze:	kovový plot
Životnost LED L70B50 [h]:	80 000	Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	6.10
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC001058
Materiál difuzoru:	sklo	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	PRM	Záruka [roky]:	3
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 402/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl