

PROXIMA LED EVO PLUS 3300LM 840 IP65/IP54 I KL. OPAL (28W) 390MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	462061
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP+T
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


PROXIMA LED EVO PLUS 3300LM 840 IP65/IP54 I KL. OPAL (28W) 390MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	28	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	385/100/385
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	Záruka [roky]:	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Certifikát CE:	45/2022
Typ difuzoru:	OPÁL	Index:	462061
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963462061
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	107	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	E	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	75000
Účinnost:	0.91	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzářování:	Lambertian
Materiál karoserie:	PP+T	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS	Přík LDT:	Download
Barva prstenu:	bílý		
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110		
Instalační rozměry [mm]:	165/165		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65/54		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl