

CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 (15W) ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950896
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 (15W) ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Barva difuzoru:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PMMA
Teplota barvy [K]:	4000	Optika:	objektiv
Světelný tok svítidla [lm]:	1650	Materiál karoserie:	ABS
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	158
Barva EDGE/BOX:	bílý	Odolnost proti nárazu:	IK06
Verze:	BOX	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	105	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	E	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.750
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Antivandal:	ano	Certifikát CE:	373/2023
Účinník:	0.94	Index:	950896
Úhel osvětlení [°]:	120	EAN:	5905963950896
Přepětová ochrana [kV]:	1	Typ kategorie:	plafondy
Materiál difuzoru:	PC	Produktová řada:	Plus
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
		UGR (4H8H):	17,9-25,2
		Typ vyzářování:	Lambertian
		Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
		Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CAPELLA LED PLUS BOX 320MM 1650LM IP54 840 (15W) ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023