

CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 950964 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 15 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1550 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 4 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|-----------|--|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 320/105 |
| Nominální výkon [W]: | 15 | Instalační rozměry [mm]: | 158 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 16 | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1550 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 96 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 342/342/122 |
| Energetická třída: | E | Čistá hmotnost [kg]: | 0.750 |
| Třída ochrany: | II | Záruka [roky]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Certifikát CE: | 373/2023 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 950964 |
| SDCM: | ≤ 4 | EAN: | 5905963950964 |
| Účinnost: | 0.95 | Typ kategorie: | plafondy |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Verze: | PRSTEN NA KRABIČKU |
| Materiál difuzoru: | PC | Antivandal: | ano |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Barva difuzoru: | bílý | UGR (4H8H): | 17,9-25,2 |
| Materiál optiky: | PMMA | Typ vyzářování: | Lambertian |
| Optika: | objektiv | Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]: | 794/1194/982 |
| Materiál karoserie: | ABS | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva těla: | bílý | Barva EDGE/BOX: | bílý |
| Barva prstenu: | bílý | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023