

CAPELLA LED PLUS BOX RING 1650LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950971
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS BOX RING 1650LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Nominální výkon [W]:	15	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1650	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	105	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.750
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	373/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	950971
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963950971
Účinník:	0.94	Typ kategorie:	plafondy
Úhel osvětlení [°]:	120	Verze:	PRSTEN NA KRABÍČKU
Materiál difuzoru:	PC	Antivandal:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Barva difuzoru:	bílý	UGR (4H8H):	17,9-25,2
Materiál optiky:	PMMA	Typ vyzářování:	Lambertian
Optika:	objektiv	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CAPELLA LED PLUS BOX RING 1650LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023