

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2300LM 830 IP54 BIAŁY (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	953835
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	26
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 4
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2300LM 830 IP54 BIAŁY (26W) 340MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	26
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm]:	2300
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva prstenu:	bílý
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 4
Účinnost:	0.93
Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Úhel osvětlení [°]:	120
Přepětová ochrana [kV]:	2

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ABS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Instalační rozměry [mm]:	158
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	<a href="#">374/2023</a>
Index:	953835
Typ kategorie:	plafondy
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
UGR (4H8H):	17.5
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2300LM 830 IP54 BIAŁY (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 374/2023