


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 ANTRACYT (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	953736
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 ANTRACYT (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	26	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	OPÁL
Teplota barvy [K]:	4000	Barva difuzoru:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Materiál karoserie:	ABS
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál prstenu:	ABS
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Barva EDGE/BOX:	antracit	Instalační rozměry [mm]:	158
Barva prstenu:	antracit	Odolnost proti nárazu:	IK07
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinník:	0.93	Certifikát CE:	374/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Index:	953736
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Přepětová ochrana [kV]:	2	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
		UGR (4H8H):	17.5
		Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
		Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Manuál:	Download PDF
		Příloha LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 374/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl