

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 BIAŁY (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	953828
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 BIAŁY (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Materiál prstenu:	ABS
Nominální výkon [W]:	26	Barva prstenu:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	158
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	374/2023
Účinnost:	0.93	Index:	953828
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Typ kategorie:	plafondy
Úhel osvětlení [°]:	120	Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Přepětová ochrana [kV]:	2	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Materiál difuzoru:	PC	UGR (4H8H):	17.5
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 BIAŁY (26W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 374/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl