# VESPO LED 1441MM RCR 6600LM PRM IP44 830 (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 48 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 6600 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PC |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VESPO LED 1441MM RCR 6600LM PRM IP44 830 (48W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 48 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 53.10 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 6600 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 124 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Účiník:** | 0.97 |
| **Maximální zatížení (RCR) [W]:** | 400 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | PRM |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1441/124/60 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 1330 |

| | |
|---|---|
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Rádiový detektor pohybu:** | ano |
| **Včetně příslušenství:** | montážní podložky (2 ks) |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.800 |
| **Index:** | 642982 |
| **EAN:** | 5905963642982 |
| **Typ kategorie:** | paprsky |
| **Nouzový provoz:** | m |
| **Soumrakový senzor:** | ano |
| **Rozsah napětí AC [V]:** | 198 – 264 |
| **Rozsah napětí DC[V]:** | 176 – 280 |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 332/2023 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60212-0278/20 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA




Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl