

# COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Index:</b>                       | 630088     |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP44/20    |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK07       |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 24         |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 2950       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000       |
| <b>Energetická třída:</b>           | D          |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | OPÁL       |
| <b>Montážní verze:</b>              | zapuštěné  |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 600/600/71 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

# COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20

## 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


|                                    |            |                               |  |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Index:                             | 630088     | Odolnost proti nárazu:        | IK07   |
| Zdroj světla:                      | LED modul  | Stupeň těsnosti:              | IP44/20  |
| Nominální výkon [W]:               | 24         | Montážní verze:               | zapuštěné  |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 24         | Čistá hmotnost [kg]:          | 2.650  |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240    | EAN:                          | 5905963630088  |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60      | Typ kategorie:                | rastry   |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2950       | Životnost LED L70B50 [h]:     | 132000   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 122        | Životnost LED L80B20 [h]:     | 84000  |
| Energetická třída:                 | D          | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>   |
| Třída ochrany:                     | II         | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000  |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000       | Certifikát CE:                | <a href="#">455/2023</a>   |
| Index podání barev (Ra):           | >80        | Účinník:                      | 0.95   |
| SDCM:                              | ≤ 3        | Atest PZH:                    | <a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20</a> |
| Materiál difuzoru:                 | PC         | Třída ETIM:                   | EC002892   |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL       | Záruka [roky]:                | 5  |
| Materiál karoserie:                | ABS        | Fotobiologická bezpečnost:    | riziková skupina 1 (nízké riziko)  |
| Barva těla:                        | bílý       | UGR (4H8H):                   | < 19   |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 600/600/71 |                               |  |

### SVĚTELNÁ KŘIVKA



# COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT  
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT  
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK  
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 05 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023