

COMPACT LED EVO P 5450LM PLX II CL. IP44/IP20 600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	630699
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	5450
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO P 5450LM PLX II CL. IP44/IP20


600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630699	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	2.650
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963630699
Světelný tok svítidla [lm]:	5450	Typ kategorie:	rastry
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Třída ochrany:	II	Manuál:	Download PDF
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	455/2023
SDCM:	≤ 3	Účinník:	0.95
Materiál difuzoru:	PC	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Typ difuzoru:	OPÁL	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karoserie:	ABS	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)


SVĚTELNÁ KŘIVKA



COMPACT LED EVO P 5450LM PLX II CL. IP44/IP20

600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 05 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023