

# COMPACT LED EVO P 8100LM PRM I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	630750
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	60
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	8100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/600/71

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

# COMPACT LED EVO P 8100LM PRM I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630750	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	60	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	2.650
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963630750
Světelný tok svítidla [lm]:	8100	Typ kategorie:	rastry
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Energetická třída:	D	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Třída ochrany:	I	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	<a href="#">455/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Účinník:	0.98
Materiál difuzoru:	PC	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20</a>
Typ difuzoru:	PRM	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karoserie:	ABS	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# COMPACT LED EVO P 8100LM PRM I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT  
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT  
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK  
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 05 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023